

マッハ天ぷら用フライヤー

3年保証

お買い上げいただいた商品は、
お買い上げ日から3年間、
無償で修理いたします。

油量・消費電力を減らした節約型天ぷらフライヤー

惣菜デリカ厨房での天ぷら作業には、この1台がお薦めです!!

ムダな油槽スペースを省くことで、油の初期投入量を抑制します。

FXPII-TP シリーズ

全モデル 奥行600mm も加わり、


ヒーターセーフダウン 標準搭載となりました。




■ 油量の節約を考えた油槽構造

天ぷら調理においては揚げカスが沈殿しにくいいため、油槽底部の揚げカスをためるスペースを少なくし油の初期投入量を減らす事で油代を節約します。さらに差油比率が高くなるので、酸化の速度が遅くなります。

●FXPII-27TP (天ぷらフライヤー)



●FXPII-650 (従来品)



■ 消費電力の節約を考えた新ヒーターを採用

油量に合った新ヒーターを搭載する事により、従来のフライヤーよりも消費電力を低減し(当社比)電気代を節約します。

	油 量	油 代	消費電力/h	CO ₂ 排出量/h
FXPII-27TP (天ぷらフライヤー)	18リットル	4,500円	7kWh	2.5kg
FXPII-650 (従来品)	27リットル	6,750円	9.75kWh	3.5kg
節 約	9リットル	2,250円	2.75kWh	1.0kg

一例 ※油代は、この限りではありません。

FXPII-TP Series LINE UP

※全ての型式に12.5L/18Lの2タイプをご用意しております。

型式の表記について

スマートホップアップ付 ヒーターセーフダウン機能付き
FXPII-650 SHU - SD -
本体幅寸法

CSP — 操作盤セパレート正面

SP (L/R) — 操作盤セパレート (横) 左右正面

FXPII-27 TP - SD
天ぷら専用



ハイグレードモデル【天ぷら専用】
フロントパネルタイプ

フロント操作パネル

FXPII-18TP-SD
FXPII-23TP-SD
FXPII-27TP-SD

ヒーターセーフダウン付
奥行600mm

プレ運転機能 自己診断機能 eCO エコモード ヒーターセーフダウン Gradient judge Smart hop up MACH LIP Heater

型 式	FXPII-18TP-SD	FXPII-23TP-SD	FXPII-27TP-SD
外形寸法 (W×D×Hmm)	450×600×800	550×600×800	650×600×800
油槽寸法 (W×D×Hmm)	390×376×40	490×376×40	590×376×40
電 圧 (V)	三相AC200 [50/60Hz]		
電 流 (A)	12.0	18.52	24.3
電 力 (KW)	4.2	5.6	7.0
油 量 (L)	12.5	15	18
重 量 (kg)	40	50	60
調理能力 (個/1回)【かき揚げ150g】	20	25	30



ハイグレードモデル【天ぷら専用】
セパレートタイプ (L/R)

セパレート式操作パネル

FXPII-18TP-SD-SP (L/R)
FXPII-23TP-SD-SP (L/R)
FXPII-27TP-SD-SP (L/R)

ヒーターセーフダウン付
奥行600mm

プレ運転機能 自己診断機能 eCO エコモード ヒーターセーフダウン Gradient judge Smart hop up MACH LIP Heater

型 式	FXPII-18TP-SD-SP (L/R)	FXPII-23TP-SD-SP (L/R)	FXPII-27TP-SD-SP (L/R)
外形寸法 (W×D×Hmm)	717×600×1440	817×600×1440	917×600×1440
油槽寸法 (W×D×Hmm)	390×376×40	490×376×40	590×376×40
電 圧 (V)	三相AC200 [50/60Hz]		
電 流 (A)	12.0	18.52	24.3
電 力 (KW)	4.2	5.6	7.0
油 量 (L)	12.5	15	18
重 量 (kg)	45	55	65
調理能力 (個/1回)【かき揚げ150g】	20	25	30



ハイグレードモデル【天ぷら専用】
センターセパレートタイプ

センターセパレート式操作パネル

FXPII-18TP-SD-CSP
FXPII-23TP-SD-CSP
FXPII-27TP-SD-CSP

ヒーターセーフダウン付
奥行650mm

プレ運転機能 自己診断機能 eCO エコモード ヒーターセーフダウン Gradient judge Smart hop up MACH LIP Heater

型 式	FXPII-18TP-SD-CSP	FXPII-23TP-SD-CSP	FXPII-27TP-SD-CSP
外形寸法 (W×D×Hmm)	450×650×1481	550×650×1481	650×650×1481
油槽寸法 (W×D×Hmm)	390×376×40	490×376×40	590×376×40
電 圧 (V)	三相AC200 [50/60Hz]		
電 流 (A)	12.0	18.52	24.3
電 力 (KW)	4.2	5.6	7.0
油 量 (L)	12.5	15	18
重 量 (kg)	55	60	65
調理能力 (個/1回)【かき揚げ150g】	20	25	30