

FXPIIシリーズ

マッハフライヤー ハイグレードモデル

3年保証

お買い上げいただいた商品は、  
お買い上げ日から3年間、  
無償で修理いたします。

使う人の事を第一に考えた新しいマッハフライヤー

美味しさへのこだわりはそのままに安全性向上とお手入れがより簡単に



FXPIIシリーズ

全モデル 奥行600mm も加わり、

ヒーターセーフダウン 標準搭載となりました。

新商品

# FXPII Series LINE UP

※全ての型式に18L/23L/27Lの3タイプをご用意しております。

型式の表記について	スマートホップアップ付	ヒーターセーフダウン機能付き	CSP — 操作盤セパレート正面	FXPII-27 TP - SD 天ぷら専用
	FXPII-650 SHU - SD - 本体幅寸法		SP (L/R) — 操作盤セパレート (横) 左右正面	

## ハイグレードモデル フロントパネルタイプ

フロント操作パネル



### ■ マイコン制御フライヤー

FXPII-380-SD  
FXPII-450-SD  
FXPII-550-SD  
FXPII-650-SD

ヒーターセーフダウン付  
奥行600mm

ブレ運転機能 自己診断機能 eCO エコモード ヒーターセーフダウン Gradient judge Smart hop up MACH LIP Heater

型 式	FXPII-380-SD	FXPII-450-SD	FXPII-550-SD	FXPII-650-SD
外形寸法 (W×D×Hmm)	380×600×800	450×600×800	550×600×800	650×600×800
油槽寸法 (W×D×Hmm)	320×400×68	390×400×68	490×400×68	590×400×68
電 圧 (V)	三相AC200 [50/60Hz]			
電 流 (A)	19.5	16.9	25.8	33.8
電 力 (KW)	3.9	5.85	7.8	9.75
油 量 (L)	13	18	23	27
重 量 (kg)	40	40	50	60
調理能力(個/1回) [冷凍コロッケ60g]	15	20	25	30



### ■ スマートホップアップフライヤー

FXPII-380SHU-SD  
FXPII-450SHU-SD  
FXPII-550SHU-SD  
FXPII-650SHU-SD

ヒーターセーフダウン付  
奥行650mm

ブレ運転機能 自己診断機能 eCO エコモード ヒーターセーフダウン Gradient judge Smart hop up MACH LIP Heater

型 式	FXPII-380SHU-SD	FXPII-450SHU-SD	FXPII-550SHU-SD	FXPII-650SHU-SD
外形寸法 (W×D×Hmm)	380×650×800	450×650×800	550×650×800	650×650×800
油槽寸法 (W×D×Hmm)	320×400×68	390×400×68	490×400×68	590×400×68
電 圧 (V)	三相AC200 [50/60Hz]			
電 流 (A)	19.5	16.9	25.8	33.8
電 力 (KW)	3.9	5.85	7.8	9.75
油 量 (L)	13	18	23	27
重 量 (kg)	40	45	55	65
調理能力(個/1回) [冷凍コロッケ60g]	15	20	25	30

# FXPII-SP Series LINE UP

※全ての型式に18L/23L/27Lの3タイプをご用意しております。

型式の表記について	スマートホップアップ付	ヒーターセーフダウン機能付き	CSP — 操作盤セパレート正面	FXPII-27 TP - SD 天ぷら専用
	FXPII-650 SHU - SD -	本体幅寸法	SP (L/R) — 操作盤セパレート (横) 左右正面	

## ハイグレードモデル セパレートタイプ (L/R)

セパレート式操作パネル



### ■ マイコン制御フライヤー

- FXPII-380-SD-SP (L/R)
- FXPII-450-SD-SP (L/R)
- FXPII-550-SD-SP (L/R)
- FXPII-650-SD-SP (L/R)

ヒーターセーフダウン付  
奥行600mm

ブレ運転機能 自己診断機能 eCO エコモード ヒーターセーフダウン Gradient judge Smart hop up MACH LIP Heater

型 式	FXPII-380-SD-SP(L/R)	FXPII-450-SD-SP(L/R)	FXPII-550-SD-SP(L/R)	FXPII-650-SD-SP(L/R)
外形寸法 (W×D×Hmm)	647×600×1440	717×600×1440	817×600×1440	917×600×1440
油槽寸法 (W×D×Hmm)	320×400×68	390×400×68	490×400×68	590×400×68
電 圧 (V)	三相AC200 [50/60Hz]			
電 流 (A)	19.5	16.9	25.8	33.8
電 力 (KW)	3.9	5.85	7.8	9.75
油 量 (L)	13	18	23	27
重 量 (kg)	40	45	55	65
調理能力(個/回) [冷凍コロッケ60g]	15	20	25	30



### ■ スマートホップアップフライヤー

- FXPII-380SHU-SD-SP (L/R)
- FXPII-450SHU-SD-SP (L/R)
- FXPII-550SHU-SD-SP (L/R)
- FXPII-650SHU-SD-SP (L/R)

ヒーターセーフダウン付  
奥行650mm

ブレ運転機能 自己診断機能 eCO エコモード ヒーターセーフダウン Gradient judge Smart hop up MACH LIP Heater

型 式	FXPII-380SHU-SD-SP(L/R)	FXPII-450SHU-SD-SP(L/R)	FXPII-550SHU-SD-SP(L/R)	FXPII-650SHU-SD-SP(L/R)
外形寸法 (W×D×Hmm)	647×650×1440	717×650×1440	817×650×1440	917×650×1440
油槽寸法 (W×D×Hmm)	320×400×68	390×400×68	490×400×68	590×400×68
電 圧 (V)	三相AC200 [50/60Hz]			
電 流 (A)	19.5	16.9	25.8	33.8
電 力 (KW)	3.9	5.85	7.8	9.75
油 量 (L)	13	18	23	27
重 量 (kg)	40	50	60	70
調理能力(個/回) [冷凍コロッケ60g]	15	20	25	30

# FXPII-CSP Series LINE UP

※全ての型式に18L/23L/27Lの3タイプをご用意しております。

型式の表記について	スマートホップアップ付 ヒーターセーフダウン機能付き	CSP — 操作盤セパレート正面	FXPII-27 TP - SD 天ぷら専用
	FXPII-650 SHU - SD - 本体幅寸法	SP (L/R) — 操作盤セパレート (横) 左右正面	

## ハイグレードモデル センターセパレートタイプ

センターセパレート式操作パネル



### ■ マイコン制御フライヤー

FXPII-380-SD-CSP  
FXPII-450-SD-CSP  
FXPII-550-SD-CSP  
FXPII-650-SD-CSP

ヒーターセーフダウン付  
奥行650mm

プレ運転機能 自己診断機能 eCO エコモード ヒーターセーフダウン Gradient judge Smart hop up MACH LIP Heater

型 式	FXPII-380-SD-CSP	FXPII-450-SD-CSP	FXPII-550-SD-CSP	FXPII-650-SD-CSP
外形寸法 (W×D×Hmm)	380×650×1481	450×650×1481	550×650×1481	650×650×1481
油槽寸法 (W×D×Hmm)	320×400×68	390×400×68	490×400×68	590×400×68
電 圧 (V)	三相AC200 [50/60Hz]			
電 流 (A)	19.5	16.9	25.8	33.8
電 力 (KW)	3.9	5.85	7.8	9.75
油 量 (L)	13	18	23	27
重 量 (kg)	50	50	60	70
調理能力(個/回) [冷凍コロッケ60g]	15	20	25	30



### ■ スマートホップアップフライヤー

FXPII-380SHU-SD-CSP  
FXPII-450SHU-SD-CSP  
FXPII-550SHU-SD-CSP  
FXPII-650SHU-SD-CSP

ヒーターセーフダウン付  
奥行650mm

プレ運転機能 自己診断機能 eCO エコモード ヒーターセーフダウン Gradient judge Smart hop up MACH LIP Heater

型 式	FXPII-380SHU-SD-CSP	FXPII-450SHU-SD-CSP	FXPII-550SHU-SD-CSP	FXPII-650SHU-SD-CSP
外形寸法 (W×D×Hmm)	380×650×1481	450×650×1481	550×650×1481	650×650×1481
油槽寸法 (W×D×Hmm)	320×400×68	390×400×68	490×400×68	590×400×68
電 圧 (V)	三相AC200 [50/60Hz]			
電 流 (A)	19.5	16.9	25.8	33.8
電 力 (KW)	3.9	5.85	7.8	9.75
油 量 (L)	13	18	23	27
重 量 (kg)	50	60	70	80
調理能力(個/回) [冷凍コロッケ60g]	15	20	25	30