

ろ過機内蔵型 電気フライヤー

信頼のマッハ電気フライヤーに フィルタリング装置(油ろ過機)を内蔵した新モデル

面倒なる過作業がより簡単に。より素早く。そして安全に。
厨房の作業環境が快適に変わる電気フライヤーです。




EASYフィルタリング

フィルタリング装置(ろ過機)をフライヤー本体に内蔵しておりますので電源の準備は不要です。面倒なる過作業がいつでも好きなときにより簡単・安全に素早く行えます。本体操作パネル内に作動スイッチを設置。ろ過の循環時間も設定することが可能です。安全装置としてフライヤーの電源を落とさないと使用できないようにする誤作動防止機能搭載。空焚き・空運転を防止します。

トルネードクリーンシステム

ろ過した油は油層内部に設けた吐出口から戻ります。この時、渦を起しながら油層内に堆積した揚げカスを洗い流します。面倒な揚げカスの処理作業が低減するマッハ独自のクリーン機能です。



FXPFII シリーズ 全モデル 奥行650mm へ、

サイズダウン となりました。

FXPFII 操作パネル

- ・温度5アイテムメモリー
- ・調理時間10アイテムメモリー
- ・eCOモードキー
- ・設定/実温 切替キー
- ・フライヤー/ろ過機 切替キー
- ・自己診断機能(エラー表示)



FXPFII Series LINE UP

※全ての型式に18L/27Lの2タイプをご用意しております。

型式の表記について	スマートホップアップ付	ヒーターセーフダウン機能付き	CSP	操作盤セパレート正面	FXPF-27 TP - SD 天ぶら専用 ろ過機能内蔵型フライヤー
	FXPFII - 650 SHU - SD	ろ過機能内蔵型フライヤー	SP (L/R)	操作盤セパレート (横) 左右正面	
		本体幅寸法			

ろ過機能内蔵型 電気フライヤー



FXPFII-450-SD
FXPFII-550-SD
FXPFII-650-SD

ヒーターセーフダウン付
奥行650mm

プレ運転機能 自己診断機能 eCO エコモード ヒーターセーフダウン Gradient judge Smart hop up MACH LIP Heater

型 式	FXPFII-450-SD	FXPFII-550-SD	FXPFII-650-SD
外形寸法 (W×D×Hmm)	450×650×800(970)	550×650×800(970)	650×650×800(970)
油槽寸法 (W×D×Hmm)	390×400×68	490×400×68	590×400×68
電 圧 (V)	三相AC200 [50/60Hz]		
電 流 (A)	16.9	25.8	33.8
電 力 (KW)	5.85	7.8	9.75
油 量 (L)	18	23	27
重 量 (kg)	70	80	90
調理能力 (個/1回) [冷凍コロッケ60g]	20	25	30

天ぶら用 (TP) も可能です。(詳しくは担当営業へ)



FXPFII-450SHU-SD
FXPFII-550SHU-SD
FXPFII-650SHU-SD

ヒーターセーフダウン付
奥行650mm

プレ運転機能 自己診断機能 eCO エコモード ヒーターセーフダウン Gradient judge Smart hop up MACH LIP Heater

型 式	FXPFII-450SHU-SD	FXPFII-550SHU-SD	FXPFII-650SHU-SD
外形寸法 (W×D×Hmm)	450×650×800(970)	550×650×800(970)	650×650×800(970)
油槽寸法 (W×D×Hmm)	390×400×68	490×400×68	590×400×68
電 圧 (V)	三相AC200 [50/60Hz]		
電 流 (A)	16.9	25.8	33.8
電 力 (KW)	5.85	7.8	9.75
油 量 (L)	18	23	27
重 量 (kg)	75	85	95
調理能力 (個/1回) [冷凍コロッケ60g]	20	25	30



FXPFII-450SHU-SD-CSP
FXPFII-550SHU-SD-CSP
FXPFII-650SHU-SD-CSP

ヒーターセーフダウン付
奥行650mm

プレ運転機能 自己診断機能 eCO エコモード ヒーターセーフダウン Gradient judge Smart hop up MACH LIP Heater

型 式	FXPFII-450SHU-SD-CSP	FXPFII-550SHU-SD-CSP	FXPFII-650SHU-SD-CSP
外形寸法 (W×D×Hmm)	450×650×1481(970)	550×650×1481(970)	650×650×1481(970)
油槽寸法 (W×D×Hmm)	390×400×68	490×400×68	590×400×68
電 圧 (V)	三相AC200 [50/60Hz]		
電 流 (A)	16.9	25.8	33.8
電 力 (KW)	5.85	7.8	9.75
油 量 (L)	18	23	27
重 量 (kg)	90	100	110
調理能力 (個/1回) [冷凍コロッケ60g]	20	25	30